

Názov	typ	Prikon	Napätie	Životnosť	Farba svetla	Rozmery	Výrez
ACSMNW-S-6W-ALU	Štvorec	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	120x120mm	120x31,5mm
ACSMNW-S-12W-ALU	Štvorec	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	170x170mm	170x31,5mm
ACSMNW-S-18W-ALU	Štvorec	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	220x220mm	220x31,5mm
ACSMNW-S-24W-ALU	Štvorec	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	300x300mm	300x31,5mm
ACSMNW-R-6W-ALU	Okrúhly	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	120mm	120x31,5mm
ACSMNW-R-12W-ALU	Okrúhly	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	170mm	170x31,5mm
ACSMNW-R-18W-ALU	Okrúhly	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	220mm	220x31,5mm
ACSMNW-R-24W-ALU	Okrúhly	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	neutrálna biela	300mm	300x31,5mm
ACSMWW-S-6W-ALU	Štvorec	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	120x120mm	120x31,5mm
ACSMWW-S-12W-ALU	Štvorec	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	170x170mm	170x31,5mm
ACSMWW-S-18W-ALU	Štvorec	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	220x220mm	220x31,5mm
ACSMWW-S-24W-ALU	Štvorec	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	300x300mm	300x31,5mm
ACSMWW-R-6W-ALU	Okrúhly	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	120mm	120x31,5mm
ACSMWW-R-12W-ALU	Okrúhly	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	170mm	170x31,5mm
ACSMWW-R-18W-ALU	Okrúhly	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	220mm	220x31,5mm
ACSMWW-R-24W-ALU	Okrúhly	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	teplá biela	300mm	300x31,5mm
ACSMCW-R-6W-ALU	Okrúhly	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	120mm	120x31,5mm
ACSMCW-R-12W-ALU	Okrúhly	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	170mm	170x31,5mm
ACSMCW-R-18W-ALU	Okrúhly	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	220mm	220x31,5mm
ACSMCW-R-24W-ALU	Okrúhly	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	300mm	300x31,5mm
ACSMCW-S-6W-ALU	Štvorec	6W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	120x120mm	120x31,5mm
ACSMCW-S-12W-ALU	Štvorec	12W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	170x170mm	170x31,5mm
ACSMCW-S-18W-ALU	Štvorec	18W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	220x220mm	220x31,5mm
ACSMCW-S-24W-ALU	Štvorec	24W	85-265V 50/60 Hz	25.000 h	studená biela	300x300mm	300x31,5mm

LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.  
Krytie: IP20 – pre vnútorné použitie.

### Montáž

Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.

Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230V. Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

### UPOZORNENIE

- Svetidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
- Svetidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
- Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zaistená „uzemnením“.
- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyradíte z prevádzky
- LED vo svietidle nie sú vymeniteľné
- Nijako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla
- V prípade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepoužívajte a okamžite ho nahraďte novým krytom.