

Návod na obsluhu

Svietidlo stropné zabudovateľné

Typ	Tvar	Príkon	Napätie	Životnosť	Farba svetla	Svietivosť	Rozmery	Montážny otvor
ACRPNW-S-6W-ALU	Štvorec	6W	85-265V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	420 lm	116x116mm	102x10mm
ACRPNW-S-9W-ALU	Štvorec	9W	85-265V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	630 lm	141x141mm	125x10mm
ACRPNW-R-6W-ALU	Okrúhly	6W	85-265V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	420 lm	120mm	105x10mm
ACRPNW-R-9W-ALU	Okrúhly	9W	85-265V 50/60 Hz	20.000 h	Neutral white	630 lm	141mm	125x10mm

LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.

Krytie: IP20 – pre vnútorné použitie.

Montáž

Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.

Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230V. Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

UPOZORNENIE

- Svetidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
- Svetidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
- Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zaistená „uzemnením“.
- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyradte z prevádzky
- LED vo svietidle nie sú vymeniteľné
- Nijako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla
- V prípade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepoužívajte a okamžite ho nahraďte novým krytom.

Distribútor:

 Vario Trade, s.r.o.
T. Vansovej 1750/2
979 01 Rimavská Sobota