



Prejdite prstom priamo k ideálnemu varnému stupňu – alebo sa ho jednoducho dotknite

Vďaka tomuto intuitívnemu posuvnému rozhraniu si môžete jedným dotykom alebo pohybom vybrať ideálny varný stupeň.

Špecifikácie a benefity

Úplne intuitívne ovládanie – iba sa dotknite alebo posuňte prstom

Ovládacie prvky DirectAccess slúžia na intuitívne nastavenie úrovne varenia. Dotykom prejdite na správne nastavenie.



- Varný panel so skosenými hranami
- Direct Access: technológia posuvného dotykového ovládania
- Osvetlené ovládacie prvky
- Ľavá predná zóna: highlight zóna, trojokrhová, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Ľavá zadná zóna: highlight zóna, 1200W/145mm
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: highlight zóna, 1200W/145mm
- Pravá zadná zóna: dvojokrhová oválna, highlight zóna, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rýchle zahriatie

Ideálne miesto na oválnu panvicu na ryby

Urobte zadosť svojim ambíciám. Oválna zóna FishZone poskytuje jemný a rovnomerný ohrev pre prípravu rýb.



Priamy prístup ku všetkým ovládacím prvkom

Ovládacie prvky tohto varného panela sú vyvinuté tak, aby ste sa k nim mohli vždy priamo dostať. Len na ne siahnite a upravte hodnoty.



Pozastavte varenie – a znova ho obnovte – jedným dotykom

Niekedy sa od varenia potrebujete vzdialiť. S funkciou Stop+Go jeden dotyk varenie pozastaví, a znova ho s rovnakými nastaveniami obnoví.

Automaticky šetrite energiu vždy, keď varíte, pomocou funkcie EcoTimer

EcoTimer šetrí energiu za vás tým, že vypína panel a využíva jeho zvyškové teplo pri konci varenia.

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Sklokeramický	Pravá predná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	38x560x490	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	1500/2400W/170x265mm
Hlavná farba	čierna	Celkový elektrický príkon (W)	7100
Skupina	Zabudovateľná	Dĺžka kábla (m)	1.5
Typ rámčeka	zošikmený - 1 hrana	Napätie (V)	220-240
Ovládanie	elektronické, Kite 14 steps	Čiarový kód EAN	7332543250714
Typ výrobku	Elektrický varný panel	Hĺbka výrezu (mm)	490
Bezpečnostné prvky	automatické vypnutie	Šírka výrezu (mm)	560
	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, automatické zahratie, detský zámok, Časovač, Eco časovač, zámok tlačítok, minútka, Vypnutie zvuku, Vyp./zap., Ukazovateľ času	Polomer výrezu (mm)	5
Ovládacie funkcie		Čistá hmotnosť (kg)	7.86
		Odporúčaná predajná cena	269.00
Ľavá predná zóna	hilight zóna, trojokruhová		
Ľavá zadná zóna	hilight zóna		
Pravá predná zóna	hilight zóna		
Pravá zadná zóna	dvojokruhovú oválnu, hilight zóna		
Ľavá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Pravá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Pravá zadná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Ukazovateľ zvyškového tepla	4		
Ľavá predná zóna - výkon/priemer	800/1600/2300W/120/175/210mm		
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm		

